

Siebmaschine AS 200

Die AS 200 control entspricht den höchsten Anforderungen in der Qualitätssicherung. Sie besitzt u.a. ein einzigartiges Leistungsmerkmal: Anstelle der Schwingungshöhe kann auch die **netzfrequenzunabhängige Siebbodenbeschleunigung** eingestellt werden. Damit garantiert die AS 200 control **weltweit vergleichbare und reproduzierbare Siebungen**. Sie ist **kalibrierbar** und sichert 100%-ige Reproduzierbarkeit

von Siebergebnissen, und das nicht nur bei einem Gerät, sondern bei allen AS 200 control untereinander! Damit ist die Voraussetzung für die **Prüfmittelüberwachung gemäß DIN EN ISO 9000 ff** gegeben. Ihre mikroprozessor-gesteuerte **Mess-Regeleinheit** sorgt für konstante Schwingungshöhen. Die Bedienung der AS 200 control ist sehr komfortabel. Alle Siebparameter – Schwingungshöhe, Zeit, Intervall –

werden digital eingestellt, angezeigt und überwacht. Bis zu **9 Parameterkombinationen** (SOPs) können im Gerät für wiederkehrende Analysen gespeichert und abgerufen werden. Mit der **integrierten Schnittstelle** kann das Gerät an einen PC angeschlossen und über die Auswertesoftware EasySieve angesteuert werden. Dieses Programm ermöglicht die komfortable und genaue Kontrolle des gesamten Siebprozesses sowie die anschließende Dokumentation. Alle RETSCH Siebmaschinen können mit den verschiedenen Siebspanneinheiten kombiniert werden. Bei häufigen Siebungen empfehlen wir die besonders bedienerfreundliche Schnell-Spanneinheit „comfort“.



Vorteile auf einen Blick

- Sieben mit 3-D Effekt
- Für Siebe bis 203 mm (8") Ø
- Messbereich 20 µm bis 25 mm
- Für Trocken- und Nasssiebung
- In 3 Ausführungsvarianten lieferbar
- Einfache Bedienung, ergonomisches Design
- Geräuscharm und wartungsfrei